

STRONG PATCH

ストロングパッチ 段差補修材

道路などの段差やポットホールの補修が簡単にできる補修材です。

新しいタイプの
エポキシ系樹脂材

アスファルトやコンクリートによく接着し、
短時間で硬化します。

適応場所

- 橋梁のジョイント部段差補修
- マンホール周りの段差補修
- 一般舗装道路の段差、凹み補修
- その他アスファルト、
コンクリート面の凹み補修

特 長

- 硬化速度が速く、施工後すみやかに開放可能
- ゼロすりつけが可能
- コテ1本のラクラク施工
- 耐久性、すべり抵抗が優れている
- アスファルト、コンクリート共に相性が良い

施工方法

ストロングパッチは、
 ●S骨材 (4.5kg)
 ●硬化剤 (130g)
 ●主 剤 (350g)
 がセットになっています。
 S骨材に硬化剤と主剤を
 混ぜることにより硬化し、
 高い強度を発揮します。



S骨材

主剤

硬化剤



1.
施工前



5.
続いて
主剤を入れます



2.
施工箇所を
ガムテープで
マスキングします



6.
もう一度
袋の上から
よく混ぜます
(2分間位)



3.
S骨材に
硬化剤を入れます



7.
コテで
ならします



4.
袋の上から
よく混ぜます
(2分間位)



8.
マスキングテープを
はがして完了
30分～1時間位で硬化し
現場開放可能です

販売代理店



製造・販売元

山王株式会社

〒861-8043 熊本市東区戸島西5丁目5番57号

TEL.096-214-6856

FAX.096-214-6860

E-mail:info@kumamoto-sanou.co.jp

URL:http://www.kumamoto-sanou.co.jp